BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 03.11.2026



Фарба фасадна силіконова “DEOS Weather-Shield” ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ 4,2 / 14 kg

ВЛАСТИВОСТІ

- Створює матове покриття
- Відмінна покривна здатність
- Стійка до миття
- Захищає від появи моху, водоростей та грибків
- Забезпечує високу паропроникність і стійкість до УФ-випромінювання
- З ефектом самоочищення

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Водно-дисперсійна силіконова фарба призначена для декоративно-захисного фарбування фасадів житлових, торгівельних, громадських та промислових будівель, а також для оновлення вже існуючих лакофарбових покриттів. Рекомендується для системи теплоізоляції з використанням мінеральної вати та пінополістиролу (пінопласту). Можна застосовувати в інтер’єрах з високим експлуатаційним навантаженням (сходові клітки, коридори, кухні та ванни). Наносити на підготовлені основи з цементу, гіпсу, гіпсокартону, бетону, а також на цементно-вапняні, полімерні, полімерно-цементні штукатурки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою (вологість основ не повинна перевищувати 4%, для гіпсових основ – 1%), очищеною від бруду, пилу та інших забруднень. Нові поверхні на цементній та цементно-вапняній основі перед обробкою потрібно витримати щонайменше 28 днів, бетон – 3 місяці, поверхні систем теплоізоляції – щонайменше 72 години. Поверхні, які були раніше полаковані чи пофарбовані олійною або алкідною фарбою, відшліфувати наждачним папером до шорсткості та очистити від пилу. Фасади з північної або затіненої сторони, а також місця вражені грибками обробити антисептичним засобом “BIO STOP” ТМ BAYRIS відповідно до інструкції. Після необхідного очищення та обезпилення, для зміцнення та вирівнювання водопоглинання, поверхню перед фарбуванням потрібно обробити ґрунтовкою “Profi Grunt” ТМ Bayris відповідно до інструкції. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

НАНЕСЕННЯ

Фарба наноситься на попередньо поґрунтовану поверхню в два шари. Фарби деяких насичених яскравих кольорів (червоний, оранжевий, жовтий, зелений тощо) потребують нанесення додаткового шару. В залежності від основи та умов нанесення (температура, вологість, пористість та тип основи) фарбу можна розвести водою до 10% для першого шару, для нанесення фінішного шару розбавляти не рекомендується. Слід враховувати , що додавання води завжди зменшує експлуатаційні властивості покриття фарби. Перед нанесенням фарбу слід ретельно перемішати низькообертовим міксером до однорідності. Наносити пензлем, валиком або розпилювачем (включаючи безповітряний метод). Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища від +5℃ до +30℃ (за умов відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря не вище 80%. Фарбу не слід наносити під час сильного вітру, дощу та прямих сонячних променів без використання захисних пристроїв (сітки). Дані умови слід підтримувати як мінімум 3 дні після фарбування (5 днів для дуже насичених кольорів). Недотримання цих умов може призвести до зниження міцності покриття та в подальшому до його руйнування. Мінімальний проміжок між нанесеннями шарів складає 1-4 години в залежності від погодних умов. Для забезпечення рівномірності кольору на великих поверхнях, фарбування слід проводити

безпосередньо, застосовуючи метод “мокре по мокрому”, використовуючи матеріал з однієї партії або змішуючи різні партії фарби між собою. Переривання процесу фарбування слід виконувати в місцях де можливе з’єднання буде найменш помітно, наприклад в місцях стикування поверхонь (кутах). Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби. Відразу після завершення фарбування робочий інструмент промити водою.

ДОГЛЯД ЗА ПОФАРБОВАНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

За звичайних умов лакофарбове покриття набуває своїх властивостей в повному обсязі через 28 днів після нанесення, тому варто уникати інтенсивного очищення пофарбованої поверхні, доки зазначений термін не мине. Пофарбовану поверхню можна очищати за допомогою води або теплого мильного розчину, використовуючи м’яку губку або ганчірку. Уникайте використання щітки із жорсткою щетиною, оскільки сильне тертя в процесі миття може призвести до появи на пофарбованій поверхні глянцевого блиску.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ EN 1062-1:2012 $G_3E_2S_1V_1W_3A_0C_0$;
- Склад: водна дисперсія акрилового співполімеру, наповнювачі, діоксид титану пігментний (CAS №: 13463-67-7) ≤ 9,0 %; вода, модифікуючі добавки, консерванти: (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) ≤0,004 % ; октилінон (613-112-00-5) ≤0,007 %.)
- Не містить органічних розчинників;
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «3»: лакофарбові матеріали для зовнішніх мінеральних поверхонь стін норма до 40 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосуванні виробі не більше 15 г/л;
- Блиск: G_3, матовий, згідно ДСТУ EN 1062-1:2012;
- Товщина сухої плівки: E_2 – менше 100 мкм, згідно ДСТУ EN 1062-1:2012;
- Зернистість: S_1 - дрібнозерниста (менше 100 мкм), згідно ДСТУ EN 1062-1:2012;
- Паропроникність: V_1 - висока (≥150 г/м • доб.), згідно ДСТУ EN 1062-1:2012;
- Водопроникність: W_3 - низький (≤ 0,1 кг/м^2 • год^{0,5});
- Стійкість до мокрого стирання: 1 клас (< 5 мкм), згідно ДСТУ EN 13300:2024;
- Коефіцієнт контрастності: 1 клас (при витраті 5 м^2 /л), згідно ДСТУ EN 13300:2024;
- Густина: 1,5±0,01 кг/л
- Час висихання кожного шару фарби: 1-4 години для кожного шару, в залежності від погодніх умов
- Колір: білий – база А, безколірний – база С (тільки для тонування)

ВИТРАТИ

Приблизно 150-210 г/м² на один шар в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярського інструменту.

КОЛОРУВАННЯ

Фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою BAYRIS COLOR SYSTEM, а також вручну за допомогою барвників. База А – використовується як біла фарба та для тонування у світлі кольори. База С – використовується тільки під тонування насичених та яскравих кольорів. Покриття набуває кінцевого кольору після повного висихання фарби. Тонована фарба поверненню або обміну не підлягає!

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці з дати виготовлення при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності фарби.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. Не рекомендується зберігати фарбу в розбавленому, тонованому вигляді та в неповній тарі, оскільки властивості продукту можуть змінюватися. Не допускати заморожування!

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в недоступному для дітей місці.
P261 Уникати вдихання парів / аерозолів.
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом.
P333 + P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства.
Додаткова інформація:
EUH208 Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он (613-088-00-6). Може спричинити алергічну реакцію.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність фарби заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.
Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.
Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від’ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 4,2 кг до 1,5 %; 14 кг до 1%

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13