

ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ протигрибкова «DPA GRUNT» ТМ BAYRIS ФАСУВАННЯ 2 / 5 / 10 L



ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає і зміцнює поверхню
- Запобігає появі бактерій, грибків плісняви та синяви
- Зменшує та вирівнює водопоглинання основи
- Готова до використання

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка призначена для підвищення міцності всіх видів дрібнопористих, сипких мінеральних поверхонь з високим водопоглинанням (легкий бетон, штукатурка, гіпсові та цегляні поверхні тощо), перед нанесенням шпаклівки, пофарбуванням, приклеюванням шпалер, облицюванням плиткою тощо. Запобігає появі бактерій, грибків плісняви (цвіль) та синяви. Застосовується для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення декоративних матеріалів з мінеральними поверхнями. Рекомендована для застосування в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна, підвальні приміщення) та приміщеннях із поганою вентиляцією. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Готова до застосування, без специфічного запаху та вмісту токсичних речовин.

Глибоко проникає і зміцнює поверхню, вирівнює водопоглинання основи та зменшує витрати наступних декоративно-захисних матеріалів. Після висихання утворює безбарвну плівку, яка не перешкоджає паропроникності.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути візуально чистою, сухою та без відшарувань. За потреби очистити від бруду, пилу, жиру, слідів бактеріальної активності, залишків олійних та вапняних фарб тощо.

НАНЕСЕННЯ

Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +5°C до +30°C (за умови відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря від 50% до 80%. Не розбавляти водою. Перед використанням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити суцільним рівномірним шаром методом «мокре по мокрому», пензлем, щіткою, валиком або розпиленням, до повного насичення основи. Відразу після завершення ґрунтування робочий інструмент помити водою. Наступний етап оздоблювальних робіт проводити через 4-6 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: Р.«Bayris».1.П.АС.ДСТУ Б В.2.7-233:2010
- Склад: водна дисперсія акрилового співполімеру, вода, модифікуючі добавки, консерванти (реакційна суміш: метилхлорізотіазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) $\leq 0,005\%$, октилінон (ISO); 2-октил-2Нізотіазол-3-он: 0,04-0,08%, 2-метилізотіазол-3(2Н)-он $<0,0015\%$).
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «8»: зв'язувальні ґрунтовки, норма до 30 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосування виробі не більше 9 г/л.
- Сухий залишок, %: не менше 3
- Густина: 1,0 $\pm$ 0,01 кг/л
- Час висихання кожного шару: 2-3 години для кожного шару, в залежності від погодних умов
- Колір: молочно-білий

ВИТРАТИ

0,15 - 0,25 л/м² в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярного інструменту.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності ґрунтовки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів.
Не допускати заморожування!

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в місці недоступному для дітей
P261 Уникати вдихання парів.
P280 Надягнути захисні рукавиці
P302+P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом.
P332+ P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.

Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.

Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 2 л , 5 л до 1,5 %; 10л до 1%

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13