BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 2 від 05.09.2026



ПРОФЕСІЙНИЙ ОЧИСНИК ФАСАДІВ «FAÇADE BIO CLEANER» T M BAYRIS CONCENTRAT 1:3

ФАСУВАННЯ 1 / 5 L

ВЛАСТИВОСТІ

- Ефективно видаляє забруднення
- Продукт фунгіцидно-альгіцидної дії
- Довготривалий ефект після обробки
- Концентрат, розводити водою 1:3

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Концентрований фунгіцидно-альгіцидний миючий засіб призначений для видалення біологічних забруднень, грибків плісняви, бактерій, а також водоростей з усіх видів фасадних поверхонь. Використовується для очистки пофарбованих чи поштукатурених фасадів, цегли, природного каменю, столярних виробів, шиферу, черепиці, плитки тощо. Добре підходить для запобігання утворення біологічних забруднень. Миючий засіб-концентрат довготривалої дії. Не змінює колір покриття після висихання. Придатний для побутового, професійного та промислового використання. Не містить хлору. Після висихання не утворює полімерної плівки та не впливає на адгезію і водопоглинання основи.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути сухою. За потреби механічно очистити від бруду, пилу, жиру, слідів бактеріальної активності, тощо.

НАНЕСЕННЯ

Робочий розчин готують на місці застосування, дотримуючись співвідношення 1:3 (1 л засобу на 3 л чистої або дистильованої води). Після розведення засіб ретельно перемішати. Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +5°С до +30°С та відносній вологості повітря від 50% до 75%, за температури навколишнього середовища +20°С і вище застосування продукту є більш ефективним, а час протікання реакції значно зменшується. Для очищення зараженої поверхні засіб наносити рівномірним шаром пензлем, щіткою, валиком або методом розпилення. Через 24 години (за нормальних умов) видалити залишки бруду із поверхні щіткою або механічно, і ретельно промити водою. Для сильно заражених поверхонь обробку провести повторно. Для попереднього захисту поверхні засіб нанести рівномірним шаром 1-2 рази і не змивати. Відразу після завершення обробки робочий інструмент промити водою. Фарбування основи на якій був застосований засіб можна проводити після 48 годин від часу його застосування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: Р.«Bayris».1.У.АС ДСТУ Б В.2.7-233:2010
- Склад: Вода, дидецилдиметиламонію хлорид 6,75%, пропан-2-ол; ізопропіловий спирт; ізопропанол 1,35-1,38%, консервант (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1), (613-167-00-5 ≤0,003%) та модифікуючі добавки.
- Густина: 1,0±0,01 кг/л
- Час висихання: 12-24 год.
- Колір: від безбарвного до світло-жовтого

ВИТРАТИ

0,1-0,2 л/м^2 на 1 шар в залежності від типу поверхні, технології нанесення та застосованого малярного інструменту.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності засобу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H314: Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей
H317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



НЕБЕЗПЕКА **УВАГА**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в недоступному для дітей місці
P280 Надягнути захисні рукавички
P303 + P361 + P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою [або під душем].
P333 + P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.
Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.
Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л, 5 л до 1,5 %

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13