BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 25.09.2026



Засіб для знищення комах-шкідників «INSECTOLL» Т М BAYRIS

ФАСУВАННЯ 1 / 5 L

ВЛАСТИВОСТІ

- Ефективно знищує комах-шкідників
- Можна застосовувати, як ін'єкцію в отвори ураженої деревини
- Не викликає хімічної деструкції целюлози
- Забезпечує тривалий захист
- Дозволяє безпечну експлуатацію деревини після обробки

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціальний засіб призначений для знищення дереворуйнівних комах (шашіля, жука-точильника, усачів, термітів тощо) в ураженій деревині на всіх стадіях їх розвитку. Також використовується для профілактичної обробки деревини від впливу комах-шкідників в інтер'єрах і екстер'єрах (без прямого тривалого контакту з грунтом). Може застосовуватися як ін'єкція в отвори ураженої деревини. Використовується для захисту дерев'яних елементів будівель (меблі, вікна, двері, вагонка, каркаси, зруби, тощо) та будь-якої іншої деревини з високим експлуатаційним навантаженням (крокви, опори, підлоги, паркани, альтанки, садові меблі, стовпи, несучі конструкції будинків з дерева тощо). Придатний для побутового, професійного та промислового використання. Готовий до застосування спеціальний засіб для тривалого захисту деревини від комах-шкідників та їх ліквідації в зараженій деревині. Не змінює структуру та колір деревини, не викликає хімічної деструкції целюлози, не утворює полімерної плівки та сольового шару. Інсектицидний ефект досягається в різний час після нанесення і може тривати від 1 до 14 днів, залежно від глибини, на якій живуть комахи-шкідники.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути візуально чистою, без пилу, слідів бактеріальної активності, плям, гнилісних пошкоджень та придатна до обробки (за потреби механічно очистити). Допустима вологість оброблювального матеріалу не повинна перевищувати 18%

НАНЕСЕННЯ

Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +5℃ до +25℃ та відносній вологості повітря від 50% до 75%. Перед використанням засіб ретельно перемішати. Для профілактичної обробки засіб наносити пензлем, щіткою, валиком суцільним рівномірним шаром або зануренням. Рекомендується 1-2 разова обробка поверхні деревини. В екстер'єрах, після захисної обробки препаратом та просушення деревини протягом не менше 3 діб, поверхню бажано обробити будь-яким декоративно-захисними засобами (фарби, лаки, лазурі, тощо). Відразу після завершення обробки робочий інструмент промити водою. Приміщення, в середині яких деревина була захищена засобом, можуть використовуватися через три дні після інтенсивної вентиляції. Деревину уражену комахами-шкідниками потрібно обробити методом ін'єкції. За допомогою шприца ввести розчин в наявні видимі порожнини, утворені шкідниками. Після цього необхідно забезпечити поперечні заслони просочені препаратом. Для цього поперек дерев'яного елемента, тонким (діаметром 3-4 мм) довгим свердлом, потрібно просвердлити ряд ненаскрізних вертикальних або горизонтальних (під нахилом 30-40̊ для запобігання витікання введеного в деревину розчину) отворів глибиною 3/4 його товщини з відстанню між отворами 4-5 см. Зробити такі отвори по всій довжині дерев'яного елементу з кроком між ними 50 см та ввести в них захисний засіб . Після всмоктування розчину повторити процедуру спринцювання ще 1-2 рази. При можливості обгорнути оброблюваний елемент деревини тонкою

плівкою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: Р.«Bayris».1.У.АС.ДСТУ Б В.2.7-233:2010
- Склад: Вода, перметрин (613-058-00-2) 0,32-0,53 %; консервант (реакційна суміш: метилхлорізотиазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) ≤ ≤0,006%) та модифікуючі добавки
- Густина: 1,0 г/см^3
- Час висихання: 2-4 години
- Колір: від безбарвного до молочно-білого, можливе утворення осаду

ВИТРАТИ

200 мл/м^2 – захист та профілактика від комах-щкідників
300 мл/м^2 - знищення комах-шкідників. Фактичні витрати залежать від типу деревини, конструкції, методу нанесення, поглинаючої здатності деревини та розмірів оброблюваної поверхні.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Дата виготовлення, номер партії, об’єм - зазначені на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати попадання прямих сонячних променів. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H410 Дуже токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в недоступному для дітей місці.
P261 Уникати вдихання парів.
P273 Уникати вивільнення у довкілля.
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом.
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.
Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.
Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від’ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л; 5 л до 1,5%

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13