BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 06.10.2026

LEON CONCENTRATE
ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ЦЕМЕНТУ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ 1 / 5 L



ВЛАСТИВОСТІ

- Очищає плитку після фугування
- Видаляє залишки іржі, вапна та соляних утворень
- Високоефективна формула
- Змиває різні види забруднень

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб призначений для видалення залишків різних типів цементних розчинів, сухих будівельних сумішей, вапна, іржі тощо. Ідеально підходить для прибирання після ремонту, очищує плитку після фугування. Підходить для очищення керамічної, кам'яної , клінкерної плитки, скляних, лакованих та інших кислотостійких поверхонь. Усуває побутові забруднення: бруд, осад та плями, що утворилися з солей, які містяться у воді. Придатний для застосування як всередині, так і ззовні будівель.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Очистити поверхню від пилу та бруду. Якщо є великі залишки розчину, спочатку очистити їх механічно (скребок або щітка). Поверхні, що не потребують очищення, необхідно захистити від потрапляння засобу (рідина розчиняє всі типи цементних розчинів, тому очищення, наприклад, залишків затирки з поверхні, може змити цементне покриття у швах!). Місця, забруднені цементом чи вапном, рекомендується спочатку злегка змочити водою. Великі площі очищати частинами.

НАНЕСЕННЯ

Перед використанням ретельно перемішати та розвести холодною водою в пропорціях залежно від типу та ступеня забрудненості поверхні, після чого повторно перемішати. Для зняття старих залишків цементних розчинів застосовувати без розведення.
Вибір концентрації робочого розчину:
- залишки від клеїв, затирок, штукатурних розчинів тощо – від 1:3 до 1:5;
- бруд і вапно – від 1:5 до 1:10;
- плями іржі та водопровідної води – від 1:10 до 1:15.

Рівномірно нанести на підготовлену поверхню за допомогою пензля, губки, щітки або розпилювача та залишити на 5-15 хв. Після витримки часу очистіть поверхню щіткою або губкою. Ретельно промити оброблену поверхню великою кількістю чистої води та дати поверхні висохнути. При сильних забрудненнях повторити обробку або використати більш концентрований розчин.
Увага! Перед виконанням робіт перевірити засіб на малопомітній ділянці, щоб переконатися, що очищена поверхня не змінює колір. Не використовувати продукт на основах, які реагують з кислотами (наприклад мармур, алюміній, полірані покриття тощо) оскільки це може призвести до зміни кольору поверхні. Не змішувати з іншими хімічними речовинами, особливо з відбілювачами та лугами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ТУ.У 20.4-40100940-001:2024
- Склад: вода, фосфати до 20%
- Густина: 1,07±0,005 г/см^3
- Колір: від безбарвного до жовтого відтінку

ВИТРАТИ

0,1-0,5 л/м² готового розчину в залежності від типу поверхні, ступеня та типу забруднення, технології нанесення та застосованого інструменту.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності ґрунтовки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H315 Викликає подразнення шкіри
H319 Спричиняє сильне подразнення очей



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P264 Ретельно вимити руки з милом після поводження з продуктом.
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількості води з милом
P337 + P313 Якщо подразнення очей триває: Пройти медичний огляд.
P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.
Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.
Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л та 5 л до 1,5%

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13