BAYRIS

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

Версія 1 від 06.10.2026



PROFI BROOK CLEANER CONCENTRATE 1:3 ОЧИСНИК БРУКІВКИ ТА БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ

TM BAYRIS

ФАСУВАННЯ 1 L

ВЛАСТИВОСТІ

- Очищує бруд та зелені нарості
- Видаляє вапняний наліт
- Глибоко проникає в поверхню
- Високоефективний концентрований засіб

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб призначений для очищення бруківки та бетонних виробів поверхневої та проникаючої дії, спеціально розроблений для полегшення очищення бетонних поверхонь від пилу, бруду, зеленого рослинного нальоту, моху та лишайників. Запобігає утворенню нових наростів, освіжає колір поверхні. Підходить також для видалення вапняного нальоту та слідів від автомобільних шин. Рекомендований для застосування перед використанням професійної фарби-імпрегнату для бруківки та бетонних поверхонь Profi Bruk Paint TM Bayris.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Очистити поверхню бруківки від листя та бруду. Механічно очистити шви бруківки від моху та бур'янів за допомогою щітки або мийки високого тиску. Перед застосуванням засобу поверхню, яка буде очищуватися, змочити водою. Великі площі очищати частинами. **Не наносити на розігріту поверхню**!

НАНЕСЕННЯ

Перед використанням ретельно перемішати та розвести холодною водою в пропорціях залежно від ступеня забрудненості поверхні, після чого повторно перемішати. При сильному забрудненні розвести з водою 1:1, при слабкому забрудненні 1:3. Рівномірно нанести на механічно очищену, зволожену поверхню за допомогою пензля, валика, щітки або розпилювача та залишити на 5-10 хв. Не допускати повного висихання засобу. Змити водою до повного видалення засобу з поверхні (для цього найкраще підійде мийка високого тиску з роторною щіткою).
Увага! Перед виконанням робіт перевірити засіб на малопомітній ділянці, щоб переконатися, що очищена поверхня не змінює колір. Не використовувати продукт на основах, які реагують з кислотами, таких як мармур, алюміній, хромовані поверхні тощо, оскільки поверхня тротуарної плитки є шорсткою та має мікропори, у які ці речовини здатні глибоко проникати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ТУ.У 20.4-40100940-001:2024
- Склад: вода, фосфати ≤ 28,0%, аніонні ПАР 5-15%
- Густина: 1,17±0,005 г/см^3 (концентрату)
- Колір: від безбарвного до жовтого відтінку

ВИТРАТИ

0,1-0,2 л/м² готового розчину в залежності від типу поверхні, ступеня та типу забруднення, технології нанесення та застосованого інструменту.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності ґрунтовки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів. **Не допускати заморожування!**

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H314: Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей



НЕБЕЗПЕКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P260: Не вдихати пари та аерозолі.
P280 Надягнути захисні рукавички.
P301 + P330 + P331: У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: Промити рот. НЕ викликати блювоту
P303 + P361 + P353: У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою.
P305 + P351 + P338: У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.
Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.
Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 1 л до 1,5%

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновлені версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13