

**ВОГНЕБІОЗАХИСТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
«STOP FIRE» ТМ BAYRIS
БЕЗБАРВНИЙ / ЧЕРВОНИЙ****ФАСУВАННЯ 5 / 10 / 20L****ВЛАСТИВОСТІ**

- Запобігає швидкому займанню деревини
- Висока проникаюча здатність
- Не містить кислот та канцерогенів
- Не викликає корозії металів
- Запобігає появі грибів синяви, плісняви
- Захищає від комах-шкідників

**ПРИЗНАЧЕННЯ ТА
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

Засіб призначений для комплексного захисту дерев'яних елементів (горищних покриттів, каркасів, зрубів, кроквяних систем, несучих конструкцій, латв, балок) та іншої будівельної деревини від вогню та біологічних уражень. Використовується для всіх порід деревини, що не мають прямого контакту з водою та не піддаються атомосферним впливам в умовах класів експлуатування 1, 2, 3.1 згідно ДСТУ EN 335-1.

Являє собою водний розчин компонентів вогнебіозахисної дії готовий до використання. Насичує поверхню антипіренами та запобігає швидкому займанню деревини і її горінню під відкритим полум'ям. Володіє високою та швидкою проникаючою здатністю в деревину. Захищає деревину від появи грибів синяви, плісняви та комах-шкідників. Помірно стійкий до змивання, не викликає корозію металів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути візуально чистою, без пилу, слідів бактеріальної активності, плям, гнилісних пошкоджень та придатна до обробки (за потреби механічно очистити). Допустима вологість оброблюваного матеріалу не повинна перевищувати 25%. Не застосовувати м'які засоби для очистки поверхні перед нанесенням засобу.

НАНЕСЕННЯ

Роботи проводити при температурі основи та навколишнього середовища в межах від +5 °C до +30 °C, та відносній вологості повітря не більше 60 %. У разі утворення осаду - засіб потрібно перемішати. Обробка деревини проводиться методами занурення у робочий розчин та «гарячої-холодної» ванни, за допомогою автоклаву, розпилення або нанесення пензлем чи щіткою, послідовно в декілька шарів в залежності від очікуваної групи вогнезахисної ефективності. Мінімальний проміжок між нанесення 6 годин. Час повного висихання поверхні деревини складає не менше 24 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: ДСТУ 4479:2005
- Склад: вода, антипірени, біоцидні добавки, консервант (реакційна суміш: метилхлорізотіазолінон та метилізотіазолінон (3:1) (613-167-00-5) ≤0,0042%)
- Колір безбарвний (не змінює відтінок деревини) або червоний (змінює відтінок деревини у світло-червоний колір), див. на упаковці. Барвник є лише індикатором місця обробки, немає жодних біоцидних чи антипіренних властивостей і може з часом вимиватися.
- Густина: 1,12-1,13 г/см³
- * **Технічні характеристики наведені в таблиці є довідковими і не можуть бути підставою для претензій. Оскільки продукція ТМ «Bayris» постійно вдосконалюється, технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.**

ВИТРАТИ

200-300 л/м³ – I група вогнезахисної ефективності метод «гарячої-холодної» ванни, зануренням та автоклавним нанесенням.
500-600 мл/м² – II група вогнезахисної ефективності методом поверхневого нанесення пензлем, щіткою, валиком чи розпиленням. Фактичні витрати можуть збільшуватись в залежності від конструкції та розмірів обробленої поверхні, конструкції елементів та пов'язаних з ними втратами, а також вологості деревини.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності засобу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °C до +30 °C, запобігаючи попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів.
Не допускати заморожування!

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в недоступному для дітей місці.
P261 Уникати вдихання парів.
P280 Надягнути захисні рукавички.
R302 + R352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом.
R333 + R313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.
Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування.

Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Допустиме від'ємне відхилення 5 л до 1,5%; 10л , 20 л до 1%

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13