



ҐРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ГЕЛЕПОДІБНА «GEL GRUNT» ТМ BAYRIS

ФАСУВАННЯ 2 / 5 / 10 L

ВЛАСТИВОСТІ

- Глибоко проникає і зміцнює поверхню
- Не стікає з малярного інструменту;
- Не розбризкується під час нанесення
- Високий вміст полімеру
- Покращує адгезію наступних покриттів;
- Готова до використання, без різкого запаху.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Гелеподібна ґрунтовка глибокого проникнення призначена для підготовки мінеральних основ перед декоративним оздобленням (фарбуванням, штукатуренням, шпаклюванням тощо), облицюванням плиткою, влаштуванням підлог, наклеюванням шпалер, тощо. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Не збігає з малярного інструменту, не розбризкується при нанесенні та не залишає слідів стікань на поверхні. Глибоко проникає і зміцнює поверхню, вирівнює водопоглинання основи та зменшує витрати наступних декоративно-захисних матеріалів. Значно підвищує адгезію подальшого покриття до основи. Молочно-білого кольору, готова до застосування.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути візуально чистою, сухою та без відшарувань. За потреби очистити від бруду, пилу, жиру, слідів бактеріальної активності, залишків олійних та вапняних фарб тощо.

НАНЕСЕННЯ

Роботи проводити за температури основи та навколишнього середовища в межах від +5°C до +30°C (за умови відсутності прямого сонячного проміння) та відносній вологості повітря від 50% до 80%. **Перед використанням матеріал ретельно перемішати, не розбавляти водою, ґрунтовка готова до застосування!** Наносити суцільним рівномірним шаром без пропусків пензлем, щіткою, валиком або розпилювачем. Після завершення ґрунтування робочий інструмент промити водою. Наступний етап оздоблювальних робіт проводити через 2-4 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відповідає вимогам: Р.«Bayris».1.П.3К.ДСТУ Б В.2.7-233:2010
- Склад: Дисперсія акрилового сополімеру, вода, модифікуючі добавки, консервант (Реакційна суміш: 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-он та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1)).
- Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ №1394 від 02.10.2018, підкатегорія «8»: зв'язувальні ґрунтовки, норма до 30 г/л. Фактичний вміст у готовому до застосуванні виробі не більше 5 г/л.
- Масова частка нелетких речовин (сухий залишок): 5,5-6%
- Густина: 1,006 г/см³
- Умовна в'язкість за температури (20,0±0,5) °C (за віскозиметром ВЗ-246 із діаметром сопла 4 мм) – не менше 45 с;
- Зв'язуюча здатність: не менше 12 г;
- Час висихання кожного шару: 2-3 години для кожного шару, в залежності від погодних умов
- Колір: молочно-білий

ВИТРАТИ

Від 150 мл/м² - в залежності від рівня поглинання основи та використаного малярного інструменту. Точна витрата визначається пробним нанесенням.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при дотриманні умов транспортування та зберігання. Відкриття упаковки може значно скоротити термін придатності ґрунтовки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати і транспортувати в оригінальній герметичній тарі від +5 °С до +30 °С. Уникати попадання прямих сонячних променів . **Не допускати заморожування!**

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі

ВИДИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ



УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей
P261 Уникати вдихання парів
P280 Надягнути захисні рукавички.
P302 + P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води з милом
P333 + P313 У разі виникнення подразнення шкіри: пройти медичний огляд
P501 Утилізувати вміст та упаковку відповідно до національного законодавства (згідно з вимогами ДСТУ 4462.3.01:2006).

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту заявленим технічним характеристикам. Будь-які зміни складу готової продукції, використання продукту не за призначенням та/або у невідповідності до інструкції виробника, може істотно змінити її якісні характеристики.

Придатність продукту до застосування на конкретних матеріалах та/або сумісність з іншими матеріалами споживач визначає самостійно шляхом пробного застосування. Виробник не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, спричинені використанням продукції, оскільки не в змозі контролювати усі умови її застосування.

Дата виготовлення, номер партії, об'єм – зазначені на упаковці. Допустиме від'ємне відхилення вмісту упакованої одиниці 2 л та 5 л до 1,5%, 10 л до 1%.
Більш детальна інформація доступна на сайті: www.bayris.ua

Технічна інформація не є сертифікатом якості продукції чи публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати вищезазначені дані без попередження клієнта. При оновленні версії технологічної карти, попередня буде вважатися недійсною.

ВИРОБНИК

ТОВ «ВЕМАКО»
79495, Україна, м. Львів,
м. Винники, вул. Виробнича, 1
Тел.: +38 (063) 443-14-13